

为客户提供经济的、可定制的液压系统集成解决方案

Providing economical and customerized integrated hydraulic system solutions

TH803

摇杆式 履带行走设备无线遥控装置

遥控装置 (Specifications)

常规



频率范围	160MHz ~ 900MHz
频率频道	由微处理器控制的同步合成装置有多达8个频道。
频率功率	10 mW standard
调幅度	Max ± 2.3KHz
频宽	12.5KHz
控制范围	使用标准天线的情况下，控制范围大约100米。
Address	16-bit (65,536)
工作温度	-25℃ ~ 70℃
适度范围	0 ~ 97%
响应时间	Approx. 55msec
波特率	2400 bps



外壳材质	ABS
环保型号	IP65
重量	小于1.7 Kg (包含电池重量)
工作时长	33小时工作时间 (160小时待机时间)
操纵杆	3 – 比例操纵杆 (1 x 2 轴比例操纵杆, 2 x 3 轴比例操纵杆)
开关	8 – 操作开关 1 – 电源开关 1 – 应急开关
显示器	1 – LED操作及低电池显示
尺寸大小	325 x 172 x 173
电池容量	锂电池 3.7V 3,000mA

Th 天汇传动
hydro-Drive

www.hydro-drive.cn

公司名称：宁波市江东天汇机电有限公司

公司地址：宁波国际会展中心10号馆7C17室

电话：0086-0574-87991326 0574-87991327 0574-88361719 传真：0086-0574-87991337

北方区销售经理：周逢春 手机：+ 86-18157499831 E-MAIL：zhoufengchun@nbthjd.cn

南方区销售经理：黄文斌 手机：+ 86-13957802529 E-MAIL：huangwenbin@nbthjd.cn

为客户提供经济的、可定制的液压系统集成解决方案

Providing economical and customerized integrated hydraulic system solutions

TH803

摇杆式

履带行走设备无线遥控装置

接收装置 (Specifications)

接收器



尺寸大小	240 x 237 x 114
环保型号	IP66
外壳材质	ABS
重量	小于2Kg
功率	24Vdc (12 ~ 30Vdc 可选)
电流消耗	<0.3A (No load)
比例量	16ch 比例输出, 1ch 流量输出
比例变化	8bit (每函数256增量)
输出电流	标准最大1A (2A 可选)
比例调整	I _{max} , I _{min} , 频率 或 V _{max} V _{min} ramp time
ON/OFF输出	16ch 继电器输出
ON/OFF输出容量	DC30V 5A
显示器	电源 - 1 LED 显示 通信 - 1 LED 显示 EMR - 1 LED 显示 频道 - 3 LED 显示

充电器

工作电压	标准12 ~ 30Vdc (AC85 ~ 230V 可选)
工作温度	-25℃ ~ 70℃
尺寸大小	68 x 130 x 46
重量	小于 185g
充电时间	2.5 小时

电池

基准电压 电流	3.7V 3,000mA
工作温度	-25℃ ~ 70℃
尺寸大小	81 x 50 x 26
显示器	电源 - 1 LED 显示 操作 - 1 LED 显示

公司名称：宁波市江东天汇机电有限公司

公司地址：宁波国际会展中心10号馆7C17室

电话：0086-0574-87991326 0574-87991327 0574-88361719 传真：0086-0574-87991337

北方区销售经理：周逢春 手机：+ 86-18157499831 E-MAIL：zhoufengchun@nbthjd.cn

南方区销售经理：黄文斌 手机：+ 86-13957802529 E-MAIL：huangwenbin@nbthjd.cn

Th 天汇传动
hydro-Drive

www.thydro-drive.cn